aber: nicht auf fw

Faden-Pendel

(3B)

$$m\ddot{x} = -mg + F_z \cos\varphi$$
$$m\ddot{y} = -F_z \sin\varphi$$



$x = l - l\cos\varphi$
$y = l\sin\varphi$

(F_z: Zwangskraft in Richtung Aufhängung)

$$\dot{x} = l\sin\varphi\,\dot{\varphi}\,, \quad \ddot{x} = l\cos\varphi\,\dot{\varphi}^2 + l\sin\varphi\,\ddot{\varphi}$$
$$\dot{y} = l\cos\varphi\,\dot{\varphi}\,, \quad \ddot{y} = -l\sin\varphi\,\dot{\varphi}^2 + l\cos\varphi\,\ddot{\varphi}$$

linkere Näherung $\sin\varphi \sim \varphi$

eliminiere Zwangskraft: $m\ddot{x}\sin\varphi + m\ddot{y}\cos\varphi = -mg\sin\varphi$

$$ml\left(\left(\cos\varphi\,\dot{\varphi}^2 + \sin\varphi\,\ddot{\varphi}\right)\sin\varphi + \left(-\sin\varphi\,\dot{\varphi}^2 + \cos\varphi\,\ddot{\varphi}\right)\cos\varphi\right) = -mg\sin\varphi$$

$$l\left(\underbrace{\sin^2\varphi + \cos^2\varphi}_{1}\right)\ddot{\varphi} = -g\sin\varphi$$

$$\boxed{\ddot{\varphi} = -\frac{g}{l}\sin\varphi} \quad (*)$$

---

schneller mit Drehmoment D und Trägheitsmoment Θ

D = Kraft × Hebelarm $= -lmg\sin\varphi$; $\Theta = m\cdot l^2$

$\rightarrow \Theta\ddot{\varphi} = D$, $\quad ml^2\ddot{\varphi} = -lmg\sin\varphi$ s.o.!

---

noch bequemer mit Energiesatz:

$$E = T_{kin} + V = \frac{1}{2}m\left(\underbrace{\dot{x}^2 + \dot{y}^2}_{\text{s.o. } l^2(\sin^2\varphi + \cos^2\varphi)\,\dot{\varphi}^2}\right) + mgx = \text{const.}$$

$$\boxed{\frac{1}{2}ml^2\dot{\varphi}^2 + mgl(1-\cos\varphi) = E} \Rightarrow$$ Differentiation nach φ gibt DGL 2. Ord. (*)!